

Photo non contractuelle.



SCANNEZ-MOI




**CAPTAIN T**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PLATEAU 3.5T
DIMENSIONS	Longueur hors tout (mm)	5 430
	Largeur hors tout (mm)	1 920
	Hauteur hors tout (mm)	2 060
	Empattement (mm)	2 800
MASSES	Poids total autorisé en charge (kg)	3 500
	Poids à vide (kg)	1 845
	Charge utile (kg)	1 655
MOTORISATION	Type de moteur	ISUZU (JE493ZLQ3A) 4 cylindres en ligne avec arbre à cames en tête à injection directe et refroidissement à eau avec thermostat. circulation forcée par pompe centrifuge
	Puissance maxi	102 Ch à 3 200 tr/min
	Cylindrée (cm3)	2 771
	Couple maxi	240 Nm à 2 000 tr/min
	Vitesse maxi	110 km/h
EMBRAYAGE	Monodisque à sec à commande hydraulique	
BOÎTE DE VITESSE	5 rapports synchronisés du 1er au 5ème rapport 5GT32	
ESSIEU ARRIÈRE	Essieu flottant à réduction simple à engrenages hypoides	
	Rapports de transmission	4,875
	Capacité (kg)	3 000
ESSIEU AVANT	Type Elliot inversé poutre de section «I»	
	Capacité (kg)	1 750
FREINAGE	Frein de service	Circuit Hydraulique agissant sur les roues avant et arrière à disque avec système freins antiblocage ABS
	Frein de stationnement	Extension agissant sur l'arbre de transmission
DIRECTION	A circulation de billes avec colonne de direction inclinable et télescopique	
SUSPENSION	Avant	Ressort à lames semi-elliptiques avec amortisseur
	Arrière	Ressort à lames principales et auxiliaires semi-elliptiques avec amortisseur
ROUES ET PNEUS	Roues	Roues à 6 goujons 6 Roues + 1 Roue de secours
	Pneus	185/R15 8PR Tubeless avec double roue arrière
RÉSERVOIR À CARBURANT	Capacité	55 L
CHÂSSIS	Cadre de type «H» avec longerons transversaux et rail latéral renforcé avec des raidisseurs extérieurs	
CABINE	Basculante en acier entièrement soudée avec barres de torsion	
FILTRE À AIR	Élément en papier sec cyclonique	
EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	Batteries	12V

EQUIPEMENT	Lèves vitres électriques	●
	Verrouillage centralisé des portes	●
	Caméra de recul	●
	Écran tactile (Bluetooth)	●
	Climatisation	●
	Airbags conducteur et passager	●
	Volant multifonction	●
	Système anti-blocage des roues ABS	●
CARROSSERIE	Plateau ridelles	
	Limiteur de vitesse	●
DIMENSIONS INTÉRIEURES	Longueur (mm)	3 400
	Largeur (mm)	1 830
	Hauteur (mm)	355
CAPACITÉ	Charge utile (kg)	1 655
SPÉCIFICATIONS	Caisson	En tôle d'acier avec soubassement . Face avant constituée d'une tôle d'acier rigidifiée par pliage. 3 ridelles fabriquées entièrement en tôle d'acier doublée et soudée et supportée par des articulations et deux fermetures de sécurité
	Accessoires	Gardes boue bavettes de roues barre pare cycliste barre anti-encastrement

### Moteur ISUZU Japonais (JE493)



### Couleurs disponibles :




Blanc



Bleu

### Disponible en :



Plateau

Benne  
Basculante

Frigorifique

**5 ANS**  
**GARANTIE**  
OU 100 000Km