



Photo non contractuelle.

SCANNEZ-MOI



KR 4x2
PLATEAU / CONTENEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PLATEAU 4x2	CONTENEUR 4x2
DIMENSIONS	Longueur hors tout (mm)	9 550	9 550
	Largeur hors tout (mm)	2 370	2 370
	Hauteur hors tout (mm)	2 890	3 650
	Empattement (mm)	5 600	5 600
MASSES	Poids total autorisé en charge (kg)	18 000	18 000
	Poids à vide (kg)	6 000	6 500
	Charge utile (kg)	12 000	11 500
MOTORISATION	Type de moteur	Cummins B190 33 6 cylindres en ligne avec arbre à cames en tête à injection directe et refroid	
	Puissance maxi	190 ch à 2800 tr/min	
	Cylindrée	5990 cm3	
	Couple maxi	670 Nm à 1300-1500 tr/min	
	Vitesse maxi	110 km/h	
EMBRAYAGE	Monodisque à sec à commande hydraulique		
BOITE DE VITESSE	8 rapports synchronisés du 1 ^{er} au 8 ^{ème} rapport		
ESSIEU ARRIÈRE	Essieu flottant à réduction simple à engrenages hypoides		
	Rapports de transmission	5,143	
	Capacité (kg)	10 000	
ESSIEU AVANT	Type Elliot inversé poutre de section «I»		
	Capacité (kg)	6 000	
FREINAGE	Frein de service	Circuit Hydraulique agissant sur les roues avant et arrière à disque avec système freins antiblocage ABS par (Frein pneumatique)	
	Frein de stationnement	Extension agissant sur l'arbre de transmission avec frein sur échappement	
DIRECTION	A circulation de billes avec colonne de direction inclinable et télescopique		
SUSPENSION	Avant	Ressort à lames semi-elliptiques avec amortisseur	
	Arrière	Ressort à lames principales et auxiliaires semi-elliptiques avec amortisseur	
ROUES ET PNEUS	Roues	6 Roues + 1 Roue de secours	
	Pneus	10.00R20 Tube Tubeless avec double roue arrière	
RÉSERVOIR À CARBURANT	Capacité (L)	160	

CHÂSSIS	Cadre de type «H» avec longerons transversaux en section transversale et traverses Rail latéral renforcé avec des raidisseurs extérieurs		
CABINE	Basculante en acier entièrement soudée avec barres de torsion		
FILTRE À AIR	Élément en papier sec cyclonique		
EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	Batteries	24(V) 100(A.h) x 2	
EQUIPEMENT	Lèves vitres électriques	●	
	Verrouillage centralisé des portes sans clé	●	
	Radio USB	●	
	Climatisation	●	
	Chronotachygraphe	●	
	Limiteur de vitesse	●	
	Couchette standard	●	
CARROSSERIE	Plateau ridelles	Conteneur	
DIMENSIONS INTÉRIEURES	Longueur (mm)	7 500	7 500
	Largeur (mm)	2 300	2 200
	Hauteur (mm)	600	2 200
CAPACITÉ	Charge utile (kg)	11 500	10 300
SPÉCIFICATIONS	Caisson	En tôle d'acier avec soubassement Face avant constituée d'une tôle d'acier rigidifiée par pliage de 600mm 3 ridelles fabriquées entièrement en tôle d'acier doublée et soudée et supportée par des articulations et deux fermetures de sécurité	

Moteur Cummins B190 33



Couleurs disponibles :




Rouge



Blanc

Disponible en :



Plateau



Conteneur

5 ANS
GARANTIE
OU 100 000Km