



TRACTEUR 4x2

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | TRACTEUR 4×2 |
|-----------------------------|---|--|
| DIMENSIONS | Longueur hors tout (mm) | 6 200 |
| | Largeur hors tout (mm) | 2 488 |
| | Hauteur hors tout (mm) | 3 580 |
| | Empattement (mm) | 3 500 |
| MASSES | Poids total technique roulant admissible (kg) | 65 000 |
| | Poids a vide (kg) | 7 000 |
| | Poids total autorisé en charge (kg) | 38 000 |
| MOTORISATION | Type de moteur | DCI 11-450 HP |
| | | 6 cylindres en ligne avec arbre à cames en tête à injection directe et refroidissement à eau avec thermostat. circulation forcée par pompe centrifuge |
| | Puissance maxi | 450 Ch à 2200 tr/min |
| | Cylindrée (cm3) | 11 120 |
| | Couple maxi | 1900 Nm à 1100-1600 tr/min |
| | Vitesse maxi (km/h) | 90 |
| EMBRAYAGE | Monodisque à sec à commande hydraulique | |
| BOITE DE VITESSE | 12 vitesses avant et 2 marche arrière, synchronisées | |
| ESSIEU ARRIÈRE | Capacité (kg) | 13 000 |
| ESSIEU AVANT | Essieu tandem à simple réduction, avec blocage d'essieu et blocage de roue | |
| | Capacité (kg) | 5 500 |
| FREINAGE | Frein de service | Système de freinage pneumatique complet avec circuit pneumatique divisé |
| | Frein de stationnement | Frein à ressort agissant sur les essieux arrière avec frein d'échappement. |
| DIRECTION | À circulation de billes avec colonne | e de direction inclinable et télescopique |
| SUSPENSION | Avant | Ressort à lames semi-elliptique avec amortisseur |
| | Arriere | Ressort à lames principales et auxiliaires semi- elliptiques avec amortisseur |
| RÉSERVOIR À CARBURANT | En aluminium, avec bouchon verrouillable (L) | 750 |
| ROUES ET PNEUS | Roues | 6 Roues + 1 Roue de secours |
| | Pneus | 315/80R22.5 Tube Tubeless avec double roue arrière |
| CHÂSSIS | Cadre de type «H» avec longerons transversaux en section transversale et traverses Rail latéral renforcé avec des raidisseurs extérieurs | |
| CABINE | Basculante électriquement en acier, entièrement soudée avec barres de torsion. | |

| FILTRE À AIR | Elément en papier sec cyclonique | | |
|--------------------------|---|--------------------|--|
| EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE | Batteries | 24(V) 180(A.h) × 2 | |
| EQUIPEMENT | Lèves vitres électriques | • | |
| | Verrouillage centralisé des portes | • | |
| | Radio USB | • | |
| | Climatisation | • | |
| | Chronotachygraphe | • | |
| | Limiteur de vitesse | • | |
| | Cabine couchette standard | • | |
| | Toit cabine surélevée | • | |
| | Système anti-blocage des roues ABS | • | |
| | Sellette d'attelage de marque JOST 50mm, 1,97 pouce | | |

Moteur DCI 11-450 HP



Couleurs disponibles:













